

Rahmengenometrien Modelljahr 2026

VSF Fahrradmanufaktur TX-1200, Pinion P1 18- Gang / Gates / Disc / 27,5" **102320001..102320003**

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	610	130	441	1087	66	72	71,5	435	416	598
Diamant	570	615	140	441	1093	66	72	71,5	435	420	608
Diamant	620	620	140	441	1098	66	72	71,5	435	424	610

VSF Fahrradmanufaktur TX-1000, Rohloff Speedhub 14-Gang / Gates / Disc / 27,5" **102320045..102320047**

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	579	122	468	1095	66	73	71,5	435	402	588
Diamant	570	595	140	468	1100	66	72	71,5	435	398	604
Diamant	620	605	170	468	1119	66	72	71,5	435	396	636

VSF Fahrradmanufaktur TX-800, Shimano Cues 2x11 / Disc / 28" **102420011..102420013**

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	580	140	485	1104	61	72°	71,5°	422	386	588
Diamant	570	594	157	485	1118	61	72°	71,5°	422	397	604
Diamant	620	610	187	485	1135	61	72°	71,5°	422	405	631

VSF Fahrradmanufaktur TX-Randonneur, Shimano 105 2x11 / 28" **102420021..102420023**

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	555	140	455	1066	61	73,5°	71,5°	422	381	588
Diamant	570	567	158	455	1073	61	73°	71,5°	422	382	605
Diamant	620	576	189	455	1083	61	73°	71,5°	422	384	626

Rahmengenometrien Modelljahr 2026

VSF Fahrradmanufaktur TX-400, Shimano Cues 2x11 / HS22 / 26" 102420031..102420036

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	470	566	120	450	1063	55	73°	71,5°	402	397	541
Diamant	520	585	155	450	1078	55	72,5°	71,5°	402	404	575
Diamant	570	605	195	450	1093	55	72°	71,5°	402	405	604
Trapez	450	566	120	450	1063	55	73°	71,5°	402	397	540
Trapez	500	585	155	450	1078	55	72,5°	71,5°	402	405	565

VSF Fahrradmanufaktur Ti-1000, Rohloff Speedhub 14-Gang / Gates / Disc / 28" 102520401..102520404

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	450	552	140	450	1069	70	74°	70°	430	380	601
Diamant	500	573	160	450	1091	70	74°	70°	430	395	619
Diamant	550	593	180	450	1112	70	74°	70°	430	410	638
Diamant	600	616	210	450	1138	70	74°	70°	430	425	666

VSF Fahrradmanufaktur T-Randonneur Lite, Shimano 105 2x11 / Disc / 28" 102420041..102420043

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	568	140	455	1073	61	73,5°	71,5°	422	382	588
Diamant	570	567	158	455	1078	61	73°	71,5°	422	386	605
Diamant	620	576	189	455	1083	61	73°	71,5°	422	392	634

Rahmengenometrien Modelljahr 2026

VSF Fahrradmanufaktur T-900, Rohloff Speedhub 14-Gang / Gates / Disc / 28" **102320051..102320057**

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	579	122	441	1068	66	73°	71,5°	435	397	591
Diamant	570	595	140	441	1073	66	72°	71,5°	435	400	602
Diamant	620	605	170	441	1083	66	72°	71,5°	435	400	634
Trapez	500	579	122	441	1068	66	73°	71,5°	435	397	591
Trapez	550	598	140	441	1082	66	72°	71,5°	435	401	609

VSF Fahrradmanufaktur T-700, Kette / Shimano Cues 2x11 / Disc / 28" **102420071..102420078**

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	389	587
Diamant	570	594	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	397	604
Diamant	620	603	187	455	1098	61	72°	71,5°	422	398	632
Trapez	450	570	122	455	1075	61	73°	71,5°	422	393	569
Trapez	500	573	140	455	1078	61	72°	71,5°	422	396	588
Trapez	550	597	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	401	603
Trapez	600	610	180	455	1101	61	72°	71,5°	422	407	625

VSF Fahrradmanufaktur T-700, Nabe / Shimano Alfine 11-Gang / Gates / Disc / 28" **102320081..102320088**

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	400	571
Diamant	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	406	593
Diamant	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	411	629
Trapez	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	401	556
Trapez	500	583	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	402	571
Trapez	550	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	406	592
Trapez	600	610	180	465	1108	70	72°	71,5°	417	407	617

Rahmengenometrien Modelljahr 2026

VSF Fahrradmanufaktur T-500, Kette / Shimano Cues 2x10 / Disc / 28" **102420131..102420138**

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	389	587
Diamant	570	594	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	397	604
Diamant	620	603	187	455	1098	61	72°	71,5°	422	398	632
Diamant	670	613	210	455	1108	61	72°	71,5°	422	401	648
Trapez	450	570	122	455	1075	61	73°	71,5°	422	393	569
Trapez	500	573	140	455	1078	61	72°	71,5°	422	396	588
Trapez	550	597	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	401	603
Trapez	600	610	180	455	1101	61	72°	71,5°	422	407	625

VSF Fahrradmanufaktur T-500, Nabe / Shimano Alfine 8-Gang / Disc / 28" **102320141..102320147**

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	400	571
Diamant	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	406	593
Diamant	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	629
Diamant	670	620	210	465	1118	70	72°	71,5°	417	411	656
Trapez	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	401	556
Trapez	500	583	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	402	571
Trapez	550	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	406	592
Trapez	600	610	180	465	1108	70	72°	71,5°	417	407	617

VSF Fahrradmanufaktur T-Randonneur Sport, Shimano Sora 2x9 mechanisch / Disc / 28" **102420401..102420403**

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	567	140	455	1075	61	73,5°	71,5°	422	382	588
Diamant	570	567	158	455	1078	61	73°	71,5°	422	387	605
Diamant	620	576	189	455	1083	61	73°	71,5°	422	393	626

Rahmengenometrien Modelljahr 2026

VSF Fahrradmanufaktur T-300, Nabe / Shimano Alfine 8-Gang / Freilauf / Gates / HS22 / 28"											102320171..102320178	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	520	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	393	588	
Diamant	570	594	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	397	604	
Diamant	620	603	187	455	1098	61	72°	71,5°	422	398	632	
Trapez	450	570	122	455	1072	61	73°	71,5°	422	396	570	
Trapez	500	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	393	588	
Anglais	550	583	157	455	1078	61	72°	71,5°	422	397	604	
Anglais	600	605	168	465	1090	70	71°	71,5°	422	400	625	

VSF Fahrradmanufaktur T-300, Kette / Shimano Cues 2x10 / HS22 / 28"											102420181..102420188	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	402	573	
Diamant	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	405	593	
Diamant	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	625	
Trapez	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	392	556	
Trapez	500	583	125	465	1095	70	73°	71,5°	417	401	571	
Anglais	550	594	145	465	1097	70	72°	71,5°	417	405	600	
Anglais	600	605	168	465	1099	70	71°	71,5°	417	407	616	

VSF Fahrradmanufaktur T-100, Nabe / Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / HS11 / 28"											102320231..102320233 / 102520440..102520443	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	402	571	
Diamant	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	405	593	
Diamant	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	629	
Curve	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	392	558	
Curve	500	583	125	465	1095	70	73°	71,5°	417	401	576	
Curve / Ang	550	594	145	465	1097	70	72°	71,5°	417	405	595	
Curve / Ang	600	605	168	465	1099	70	71°	71,5°	417	407	616	

Rahmengenometrien Modelljahr 2026

VSF Fahrradmanufaktur T-100 Sport, Kette / Shimano Cues 2x9 / Disc / 28"											102420251..102420257	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	400	577	
Diamant	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	405	596	
Diamant	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	628	
Trapez	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	401	557	
Trapez	500	583	125	465	1095	70	73°	71,5°	417	402	577	
Trapez	550	594	145	465	1097	70	72°	71,5°	417	407	596	

VSF Fahrradmanufaktur GX-900, Campagnolo Ekar 1x13 / Disc / 28"											102520501..102520505	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	480	540	110	440	1040	72	74°	70°	400	386	533	
Diamant	510	542	120	440	1044	72	74°	70°	400	386	541	
Diamant	540	570	140	440	1052	72	73°	71°	400	396	566	
Diamant	570	581	160	440	1064	72	73°	71°	400	402	586	
Diamant	600	595	180	440	1079	72	73°	71°	400	411	605	

VSF Fahrradmanufaktur GX-700, SRAM Apex AXS 1x12 / Disc / 28"											102420748..102420760	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	480	540	110	440	1040	72	74°	70°	400	386	533	
Diamant	510	542	120	440	1044	72	74°	70°	400	386	541	
Diamant	540	570	140	440	1052	72	73°	71°	400	396	566	
Diamant	570	581	160	440	1064	72	73°	71°	400	402	586	
Diamant	600	595	180	440	1079	72	73°	71°	400	411	605	

Rahmengenometrien Modelljahr 2026

VSF Fahrradmanufaktur GX-500, SRAM Apex 1x12 / Disc / 28"											102420548..102420560	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	480	540	110	440	1040	72	74°	70°	400	386	533	
Diamant	510	542	120	440	1044	72	74°	70°	400	386	541	
Diamant	540	570	140	440	1052	72	73°	71°	400	396	566	
Diamant	570	581	160	440	1064	72	73°	71°	400	402	586	
Diamant	600	595	180	440	1079	72	73°	71°	400	411	605	

VSF Fahrradmanufaktur GX-1600, SRAM Red XPLR AXS 1x12 / Disc / 28"											102320992..102320993	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	540	567	170	440	n/a	n/a	73°	71°	400	384	599	
Diamant	570	582	190	440	n/a	n/a	73°	71°	400	393	618	

VSF Fahrradmanufaktur GX-800, Shimano GRX RX825 Di2 1x12 / Disc / 28"											102620101..102620105	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	480	523	110	440	1026	72	74°	70°	442	358	574	
Diamant	510	539	115	440	1033	72	74°	71°	442	372	583	
Diamant	540	557	135	440	1051	72	74°	71°	442	384	602	
Diamant	570	571	155	440	1067	72	74°	71°	442	393	621	
Diamant	600	589	170	440	1086	72	74°	71°	442	407	635	

Rahmengenometrien Modelljahr 2026

VSF Fahrradmanufaktur GX-600, Shimano GRX RX822 1x12 / Disc / 28"											102620111..102620115	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	480	523	110	440	1026	72	74°	70°	442	358	574	
Diamant	510	539	115	440	1033	72	74°	71°	442	372	583	
Diamant	540	557	135	440	1051	72	74°	71°	442	384	602	
Diamant	570	571	155	440	1067	72	74°	71°	442	393	621	
Diamant	600	589	170	440	1086	72	74°	71°	442	407	635	

VSF Fahrradmanufaktur GX-400, Shimano GRX RX400 2x10 / Disc / 28"											102620121..102620125	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	480	523	110	440	1026	72	74°	70°	442	358	574	
Diamant	510	539	115	440	1033	72	74°	71°	442	372	583	
Diamant	540	557	135	440	1051	72	74°	71°	442	384	602	
Diamant	570	571	155	440	1067	72	74°	71°	442	393	621	
Diamant	600	589	170	440	1086	72	74°	71°	442	407	635	

VSF Fahrradmanufaktur GXQ-800, Shimano GRX RX820 2x12 / Disc / 28"											102620151..102620155	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	480	523	110	440	1026	72	74°	70°	442	358	574	
Diamant	510	539	115	440	1033	72	74°	71°	442	372	583	
Diamant	540	557	135	440	1051	72	74°	71°	442	384	602	
Diamant	570	571	155	440	1067	72	74°	71°	442	393	621	
Diamant	600	589	170	440	1086	72	74°	71°	442	407	635	

Rahmengenometrien Modelljahr 2026

VSF Fahrradmanufaktur GXQ-600, Shimano GRX RX600 2x11 / Disc / 28"											102620161..102620165	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	480	523	110	440	1026	72	74°	70°	442	358	574	
Diamant	510	539	115	440	1033	72	74°	71°	442	372	583	
Diamant	540	557	135	440	1051	72	74°	71°	442	384	602	
Diamant	570	571	155	440	1067	72	74°	71°	442	393	621	
Diamant	600	589	170	440	1086	72	74°	71°	442	407	635	

VSF Fahrradmanufaktur GXQ-400, Shimano GRX RX400 2x10 / Disc / 28"											102520591..102520595	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	480	523	110	440	1026	72	74°	70°	442	358	574	
Diamant	510	539	115	440	1033	72	74°	71°	442	372	583	
Diamant	540	557	135	440	1051	72	74°	71°	442	384	602	
Diamant	570	571	155	440	1067	72	74°	71°	442	393	621	
Diamant	600	589	170	440	1086	72	74°	71°	442	407	635	

VSF Fahrradmanufaktur AX-1200, Pinion Smart.Shift 12- Gang / Gates / Disc / 29"											102420911..102420914	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	390	562	110	450	1108	72	75°	68°	470	400	605	
Diamant	430	596	125	450	1144	72	75°	68°	470	430	618	
Diamant	470	629	140	450	1179	72	75°	68°	470	460	632	
Diamant	510	659	160	450	1212	72	75°	68°	470	485	651	

Rahmengenometrien Modelljahr 2026

VSF Fahrradmanufaktur AX-1200, Pinion C1.12 12- Gang / Gates / Disc / 29"											102520301..102520304	
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	
Diamant	390	562	110	450	1108	72	75°	68°	470	400	605	
Diamant	430	596	125	450	1144	72	75°	68°	470	430	618	
Diamant	470	629	140	450	1179	72	75°	68°	470	460	632	
Diamant	510	659	160	450	1212	72	75°	68°	470	485	651	