

VSF Fahrradmanufaktur - Rahmengenometrien Modelljahr 2020

VSF Fahrradmanufaktur TX-1200, Pinion P1 18-Gang / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	261525	520	585	130	441	1073	50-584	66	72	72	410	560
Herren Diamant	261526	570	587	140	441	1078	50-584	66	72	72	420	570
Herren Diamant	261527	620	621	140	441	1083	50-584	66	72	72	430	580

VSF Fahrradmanufaktur TX-800, Shimano Deore XT 30-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	262560	520	557	140	485	1086	50-622	61	72	72	410	560
Herren Diamant	262561	570	576	157	485	1095	50-622	61	72	72	420	570
Herren Diamant	262562	620	597	187	485	1135	50-622	61	72	72	430	580

VSF Fahrradmanufaktur TX-800 Signature Anderswo XT 33-Gang

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	262560	520	557	140	485	1086	47-622	61	72	72	410	560
Herren Diamant	262561	570	576	157	485	1118	47-622	61	72	72	420	604
Herren Diamant	262562	620	597	187	485	1135	47-622	61	72	72	430	580

VSF Fahrradmanufaktur TX-Randonneur

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	261707	520	555	140	455	1065,9	35-622	61	73,5	71,5	381	588
Herren Diamant	261708	570	567	158	455	1072,9	35-622	61	73,0	71,5	382	605
Herren Diamant	261709	620	576,2	189	455	1083	35-622	61	73,0	71,5	382	634

VSF Fahrradmanufaktur - Rahmengenometrien Modelljahr 2020

VSF Fahrradmanufaktur TX-400 26"

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267351	470	566	120	450	1063,3	50-559	55	73	71,5	400	514
Herren Diamant	267352	520	585,4	155	450	1078,3	50-559	55	72,5	71,5	413	546
Herren Diamant	260897	570	605,3	195	450	1093,4	50-559	55	72	71,5	416	584
Damen Trapez	267354	450	565,8	120	450	1063,3	50-559	55	73	71,5	406	522
Damen Trapez	267355	500	585,2	155	450	1078,3	50-559	55	72,5	71,5	412	551

VSF Fahrradmanufaktur T-Randonneur Lite

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	262255	520	554,8	140	455	1065,9	35-622	61	73,5	71,5	381	588
Herren Diamant	262256	570	567	158	455	1072,9	35-622	61	73	71,5	382	604
Herren Diamant	262257	620	576,2	189	455	1083	35-622	61	73	71,5	382	634

VSF Fahrradmanufaktur T-900

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	261340	520	559	122	450	1077	42-622	66	73	72	404	588
Herren Diamant	261341	570	577	140	450	1082	42-622	66	72	72	410	600
Herren Diamant	261342	620	591	170	450	1092	42-622	66	72	72	420	630
Damen Trapez	261344	500	579	122	450	1077	42-622	66	73	72	410	580
Damen Trapez	261345	550	598	140	450	1082	42-622	66	72	72	420	600

VSF Fahrradmanufaktur T-700, Pinion C1.12 12-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	262580	520	585	122	450	1097	42-622	66	72	72	440	560
Herren Diamant	262581	570	587	140	450	1102	42-622	66	72	72	450	570
Herren Diamant	262582	620	607	170	450	1107	42-622	66	72	72	460	580

VSF Fahrradmanufaktur - Rahmengenometrien Modelljahr 2020

VSF Fahrradmanufaktur T-700, Kette Shimano XT 30-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	261093	520	572,5	140	455	1078	42-622	61	73	71,5	393	588
Herren Diamant	261094	570	593,7	157	455	1088	42-622	61	72	71,5	397	604
Herren Diamant	261095	620	603,4	187	455	1098	42-622	61	72	71,5	398	632

VSF Fahrradmanufaktur T-700, Nabe Shimano Alfine 11-Gang / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	260091	520	584,2	125	465	1090,8	42-622	70	73	71,5	416	550
Herren Diamant	260092	570	594,3	145	465	1090,8	42-622	70	72	71,5	411	564
Herren Diamant	260093	620	609	175	465	1105,9	42-622	70	72	71,5	417	592

VSF Fahrradmanufaktur T-700, Kette Shimano Deore XT 30-Gang / HS22

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	261350	520	578,7	122	480	1107	42-622	66	73	72	420	590
Herren Diamant	261351	570	594,8	140	480	1112,1	42-622	66	72	72	430	600
Herren Diamant	261352	620	604,6	170	155	1112,1	42-622	66	72	72	440	630
Damen Trapez	261354	450	570,2	122	455	1075	42-622	61	73	72	396	579
Damen Trapez	261355	500	572,5	140	455	1078	42-622	61	73	72	420	550

VSF Fahrradmanufaktur T-700, Nabe Shimano Alfine 11-Gang / Freilauf / HS22

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	261087	520	584,2	125	465	1090,8	42-622	70	73	71,5	416	550
Herren Diamant	261088	570	594,3	145	465	1090,8	42-622	70	72	71,5	411	564
Herren Diamant	261089	620	609	175	465	1105,9	42-622	70	72	71,5	417	591
Damen Trapez	261090	450	574,4	110	465	1090,8	42-622	70	73	70,5	410	539
Damen Trapez	261091	500	583,1	125	465	1090,8	42-622	70	73	71,5	413	557
Damen Anglais	261092	550	593,7	145	465	1090,8	42-622	70	72	71,5	407	574

VSF Fahrradmanufaktur - Rahmengenometrien Modelljahr 2020

VSF Fahrradmanufaktur T-500, Kette Shimano Deore 30-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	261093	520	572,5	140	455	1078	42-622	61	73	71,5	393	588
Herren Diamant	261094	570	593,7	157	455	1088	42-622	61	72	71,5	397	604
Herren Diamant	261095	620	603,4	187	455	1098	42-622	61	72	71,5	398	632
Herren Diamant	261071	670	613	210	455	1108	42-622	61	72	71,5	530	620
Damen Trapez	261096	450	570	122	455	1075	42-622	61	73	71,5	400	530
Damen Trapez	261097	500	573	140	455	1078	42-622	61	73	71,5	400	560
Damen Trapez	261109	550	597	157	455	1088	42-622	61	72	71,5	410	550
Damen Trapez	261072	600	610	180	455	1088	42-622	61	72	71,5	420	570

VSF Fahrradmanufaktur T-500, Nabe Shimano Alfine 8-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	260091	520,00	584,2	125	465	1090,8	42-622	70	73	71,5	416	550
Herren Diamant	260092	570,00	594,3	145	465	1090,8	42-622	70	72	71,5	411	564
Herren Diamant	260093	620,00	609	175	465	1105,9	42-622	70	72	71,5	417	592
Herren Diamant	260102	670,00	620	210	465	1118	42-622	70	72	71,5	420	640
Damen Trapez	260094	450,00	574	110	465	1091	42-622	70	73	71	410	540
Damen Trapez	260095	500,00	583	125	465	1091	42-622	70	73	72	415	560
Damen Trapez	260096	550,00	594	145	465	1091	42-622	70	72	71,5	430	580
Damen Anglais	260103	600,00	610	180	465	1108	42-622	70	72	71,5	400	590

VSF Fahrradmanufaktur T-500, Kette Shimano Deore 30-Gang / V-Brake

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	261350	520	572,5	140	455	1078	42-622	61	73	71,5	393	588
Herren Diamant	261351	570	593,7	157	455	1088	42-622	61	72	71,5	397	604
Herren Diamant	261352	620	603,4	187	455	1098	42-622	61	72	71,5	398	632
Damen Trapez	261354	450	570,2	122	455	1075	42-622	61	73	71,5	396	570
Damen Trapez	261355	500	572,5	140	455	1078	42-622	61	73	71,5	393	588
Damen Trapez	261356	550	593,7	157	455	1088	42-622	61	72	71,5	398	604

VSF Fahrradmanufaktur - Rahmengenometrien Modelljahr 2020

VSF Fahrradmanufaktur T-500, Nabe Shimano Alfine 8-Gang / Freilauf / V-Brake

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	261087	520	584,2	125	465	1090,8	42-622	70	73	71,5	416	550
Herren Diamant	261088	570	594,3	145	465	1090,8	42-622	70	72	71,5	411	564
Herren Diamant	261089	620	609	175	465	1105,9	42-622	70	72	71,5	407	629
Damen Trapez	261090	450	574,4	110	465	1090,8	42-622	70	73	70,5	410	539
Damen Trapez	261091	500	583,1	125	465	1090,8	42-622	70	73	71,5	413	557
Damen Trapez	261092	550	593,7	145	465	1090,8	42-622	70	72	71,5	407	574

VSF Fahrradmanufaktur T-Randonneur Sport, Shimano Sora 3x9 mech. Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	262255	520	555	140	455	1065,9	37-622	61	73,5	71,5	381	588
Herren Diamant	262256	570	567	158	455	1072,9	37-622	61	73	71,5	382	604
Herren Diamant	262257	620	576	189	455	1083	37-622	61	73	71,5	382	634

VSF Fahrradmanufaktur T-300, Nabe Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Gates / HS22

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	261360	520	572,5	140	455	1078	42-622	61	73	71,5	393	588
Herren Diamant	261361	570	593,7	157	455	1088	42-622	61	72	71,5	397	604
Herren Diamant	261362	620	603,4	187	455	1098	42-622	61	72	71,5	398	632
Damen Trapez	261363	450	570,2	122	455	1072	42-622	61	73	71,5	396	570
Damen Trapez	261364	500	572,5	140	455	1078	42-622	61	73	71,5	393	588
Damen Trapez	261365	550	582,5	157	455	1078	42-622	61	73	71,5	397	604
Damen Trapez	261366	600	605	168	465	1090	42-622	70	71	71,5	412	585

VSF Fahrradmanufaktur - Rahmengenometrien Modelljahr 2020

VSF Fahrradmanufaktur T-300, Kette Shimano Deore 27-Gang / HS22

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	266731	520	584,2	125	465	1090,8	42-622	70	73	71,5	416	550
Herren Diamant	266732	570	594,3	145	465	1090,8	42-622	70	72	71,5	411	564
Herren Diamant	266733	620	609	175	465	1105,9	42-622	70	72	71,5	417	592
Damen Trapez	266734	450	574,4	110	465	1090,8	42-622	70	73	70,5	409	539
Damen Trapez	266735	500	583,1	125	465	1090,8	42-622	70	73	71,5	413	557
Damen Trapez	266736	550	593,7	145	465	1090,8	42-622	70	72	71,5	407	574
Damen Trapez	266748	600	605	168	465	1091	42-622	70	71	71,5	420	590

VSF Fahrradmanufaktur T-300, Nabe Shimano Nexus 8-Gang / HS22

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	266741	520	584,2	125	465	1090,8	42-622	70	73	71,5	416	550
Herren Diamant	266742	570	594,3	145	465	1090,8	42-622	70	72	71,5	411	564
Herren Diamant	266743	620	609	175	465	1105,9	42-622	70	72	71,5	417	591
Damen Trapez	266744	450	574,4	110	465	1090,8	42-622	70	73	70,5	410	539
Damen Trapez	266745	500	583,1	125	465	1090,8	42-622	70	73	71,5	413	557
Damen Trapez	266746	550	593,7	145	465	1090,8	42-622	70	72	71,5	407	574
Damen Trapez	266747	600	605	168	465	1091	42-622	70	71	71,5	420	590

VSF Fahrradmanufaktur T-100, Kette Shimano Alivio 27-Gang / HS11

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	266731	520	584,2	125	465	1090,8	47-622	70	73	71,5	416	550
Herren Diamant	266732	570	594,3	145	465	1090,8	47-622	70	72	71,5	411	564
Herren Diamant	266733	620	609	175	465	1105,9	47-622	70	72	71,5	417	592
Damen Trapez	266734	450	574,4	110	465	1090,8	47-622	70	73	70,5	409	539
Damen Trapez	266735	500	583,1	125	465	1090,8	47-622	70	73	71,5	413	557
Damen Trapez	266736	550	593,7	145	465	1090,8	47-622	70	72	71,5	407	574

VSF Fahrradmanufaktur - Rahmengenometrien Modelljahr 2020

VSF Fahrradmanufaktur T-100, Nabe Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / HS11

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	266741	520	584,2	125	465	1090,8	47-622	70	73	71,5	416	550
	266742	570	594,3	145	465	1090,8	47-622	70	72	71,5	411	564
Herren Diamant	266743	620	609	175	465	1105,9	47-622	70	72	71,5	417	591
Damen Trapez	266744	450	574,4	110	465	1090,8	47-622	70	73	70,5	410	539
Damen Trapez	266745	500	583,1	125	465	1090,8	47-622	70	73	71,5	413	557
Damen Trapez	266746	550	593,7	145	465	1090,8	47-622	70	72	71,5	407	574

VSF Fahrradmanufaktur T-100, Kette Shimano Alivio 27-Gang / V-Brake

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	266731	520	584,2	125	465	1090,8	47-622	70	73	71,5	416	550
Herren Diamant	266732	570	594,3	145	465	1090,8	47-622	70	72	71,5	411	564
Herren Diamant	266733	620	609	175	465	1105,9	47-622	70	72	71,5	417	592
Damen Trapez	266734	450	574,4	110	465	1090,8	47-622	70	73	70,5	409	539
Damen Trapez	266735	500	583,1	125	465	1090,8	47-622	70	73	71,5	413	557
Damen Trapez	266736	550	593,7	145	465	1090,8	47-622	70	72	71,5	407	574

VSF Fahrradmanufaktur T-100 Sport, Kette Shimano Alivio 27-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267020	520	584,2	125	465	1091	37-622	70	73	71,5	416	550
Herren Diamant	267021	570	594,3	145	465	1091	37-622	70	72	71,5	411	564
Herren Diamant	267022	620	609	175	465	1106	37-622	70	72	71,5	417	592
Damen Trapez	267024	450	574	110	465	1091	37-622	70	73	70,5	410	539
Damen Trapez	267025	500	593	125	465	1091	37-622	70	73	71,5	413	557
Damen Trapez	267026	550	593	145	465	1091	37-622	70	71	71,5	407	574

VSF Fahrradmanufaktur - Rahmengenometrien Modelljahr 2020

VSF Fahrradmanufaktur T-100, Nabe Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / V-Brake

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	266741	520	584,2	125	465	1090,8	47-622	70	73	71,5	416	550
Herren Diamant	266742	570	594,3	145	465	1090,8	47-622	70	72	71,5	411	564
Herren Diamant	266743	620	609	175	465	1105,9	47-622	70	72	71,5	417	591
Damen Trapez	266744	450	574,4	110	465	1090,8	47-622	70	73	70,5	410	539
Damen Trapez	266745	500	583,1	125	465	1090,8	47-622	70	73	71,5	413	557
Damen Trapez	266746	550	593,7	145	465	1090,8	47-622	70	72	71,5	407	574

VSF Fahrradmanufaktur T-50C, Nabe Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267655	450	565	120	460	1074	55-559	55	73	71,5	420	510
Herren Diamant	267656	500	580	155	460	1090	55-559	55	73	71,5	420	520
Herren Diamant	267657	550	595	195	460	1106	55-559	55	73	71,5	430	560

VSF Fahrradmanufaktur T-50 Nabenschaltung 8-Gang / Freilauf / hydr.

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267100	520	601,68	125	465	1096,54	50-622	85	72,3	71,3	415	591
Herren Diamant	267101	570	611,3	145	465	1106,63	50-622	85	72,3	71,3	419	610
Herren Diamant	267119	620	621,06	175	465	1116,71	50-622	85	72,3	71,3	423	627
Damen Trapez	267103	450	601,86	110	465	1096,54	50-622	85	72,3	71,3	420	577
Damen Trapez	267104	500	600	115	455	1089,6	50-622	75	72,5	71,5	418	574
Damen Trapez	267105	550	611,3	145	465	1106,63	50-622	85	72,3	71,3	419	610
Unisex Wave	267106	450	614,38	145	465	1122,2	50-622	70	72,3	71	428	592
Unisex Wave	267107	500	624,38	145	465	1132,16	50-622	70	72,3	71	438	592
Unisex Wave	267108	550	634,36	145	465	1142,16	50-622	70	72,3	71	448	592

VSF Fahrradmanufaktur - Rahmengenometrien Modelljahr 2020

VSF Fahrradmanufaktur T-50 Kettenschaltung 24-Gang / hydr.

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267100	520	601,68	125,03	465	1096,54	50-622	85	72,3	71	415	591
Herren Diamant	267101	570	611,3	145	465	1106,63	50-622	85	72,3	71	419	610
Herren Diamant	267119	620	621,06	175	465	1116,71	50-622	85	72,3	71	423	627
Damen Trapez	267103	450	601,86	110	465	1096,54	50-622	85	72,3	71	420	577
Damen Trapez	267104	500	600	115	455	1089,6	50-622	75	72,5	72	418	574
Damen Trapez	267105	550	611,30	145	465	1106,63	50-622	85	72,3	71	419	610

VSF Fahrradmanufaktur T-50 Sport, Shimano Alivio 24-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	262580	520	585	122	450	1097	37-622	66	72	72	422	596
Herren Diamant	262581	570	587	140	450	1102	37-622	66	72	72	430	560
Herren Diamant	262582	620	607	170	450	1107	37-622	66	72	72	440	580

VSF Fahrradmanufaktur T-50, Nabe Shimano Nexus 7-Gang / Rücktrittbremse / V-Brake

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267380	520	601,68	125,03	465	1096,54	47-622	85	72,3	71,3	450	480
Herren Diamant	267381	570	611,3	145	465	1106,63	47-622	85	72,3	71,3	460	490
Herren Diamant	267121	620	621,06	175	465	1116,71	47-622	85	72,3	71,3	470	500
Damen Trapez	267383	450	601,86	110	465	1096,54	47-622	85	72,3	71,3	440	490
Damen Trapez	267384	500	601,2	125	465	1096,5	47-622	85	72,3	71,3	420	500
Damen Trapez	267385	550	611,3	145	465	1106,63	47-622	85	72,3	71,3	430	520
Unisex Wave	267386	450	614,38	145	465	1122,2	47-622	70	72,3	71	440	510
Unisex Wave	267387	500	624,38	145	465	1132,16	47-622	70	72,3	71	450	550
Unisex Wave	267388	550	634,36	145	465	1142,13	47-622	70	72,3	71	460	540

VSF Fahrradmanufaktur - Rahmengenometrien Modelljahr 2020

VSF Fahrradmanufaktur S-300, Nabe Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Disc / Gates												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	max. Reifenbreite	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	266997	450		170	470	1096,00	40-622	70	72,5	71,5	420	500
Unisex Wave	266998	500	600	170	470	1106,00	40-622	70	72,5	71,5	420	520
Unisex Wave	266999	550	610	170	470	1116,00	40-622	70	72,5	71,5	420	540