

## Rahmengenometrien Modelljahr 2022

### VSF Fahrradmanufaktur TX-1200, Pinion P1 18- Gang / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	261435	520	610	130	441	1077	66	72	71,5	435	414	595	50-584	80	620	31,8
Diamant	261436	570	615	140	441	1086	66	72	71,5	435	418	605	50-584	100	620	31,8
Diamant	261437	620	620	140	441	1100	66	72	71,5	435	423	605	50-584	100	620	31,8

### VSF Fahrradmanufaktur TX-1000, Rohloff Speedhub 14-Gang / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	261440	520	579	122	480	1107	66	72	71,5	435	407	588	50-584	80	620	31,8
Diamant	261441	570	595	140	480	1112	66	72	71,5	435	405	604	50-584	100	620	31,8
Diamant	261442	620	605	170	480	1122	66	72	71,5	435	399	633	50-584	100	620	31,8

### VSF Fahrradmanufaktur TX-800, Shimano Deore XT 30-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	262560	520	557	140	485	1086	61	72°	72°	422	410	560	50-622	90	620	31,8
Diamant	262561	570	576	157	485	1095	61	72°	72°	422	420	570	50-622	130	620	31,8
Diamant	262562	620	597	187	485	1135	61	72°	72°	422	430	580	50-622	130	620	31,8

### VSF Fahrradmanufaktur TX-Randonneur, Shimano 105 2x11

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	261707	520	555	140	455	1065,9	61	73°	71,5°	422	381	588	35-622	90	440	31,8
Diamant	261708	570	567	158	455	1072,9	61	73°	71,5°	422	382	605	35-622	110	440	31,8
Diamant	261709	620	576,2	189	455	1083	61	73°	71,5°	422	382	634	35-622	110	440	31,8

### VSF Fahrradmanufaktur TX-400 26", Shimano XT 30-Gang / HS33

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267351	470	566	120	450	1063,3	55	73°	71,5°	402	400	514	50-559	90	620	31,8
Diamant	267352	520	585,4	155	450	1078,3	55	73°	71,5°	402	413	546	50-559	110	620	31,8
Diamant	260897	570	605,3	195	450	1093,4	55	73°	71,5°	402	416	584	50-559	130	620	31,8
Trapez	267354	450	565,8	120	450	1063,3	55	73°	71,5°	402	406	522	50-559	90	620	31,8
Trapez	267355	500	585,2	155	450	1078,3	55	73°	71,5°	402	412	551	50-559	110	620	31,8

## Rahmengenometrien Modelljahr 2022

### VSF Fahrradmanufaktur T-Randonneur Lite, Shimano 105 2x11 / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	262255	520	554,8	140	455	1065,9	61	74°	71,5°	422	381	588	35-622	90	440	31,8
Diamant	262256	570	567	158	455	1072,9	61	73°	71,5°	422	382	604	35-622	110	440	31,8
Diamant	262257	620	576,2	189	455	1083	61	73°	71,5°	422	382	634	35-622	110	440	31,8

### VSF Fahrradmanufaktur T-900, Rohloff Speedhub 14-Gang / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	261430	520	579	122	450	1077	66	72	71,5	435	399	588	42-622	90	640	25,4
Diamant	261431	570	595	140	450	1082	66	72	71,5	435	399	605	42-622	110	640	25,4
Diamant	261432	620	605	170	450	1092	66	72	71,5	435	401	634	42-622	110	640	25,4
Trapez	261433	500	579	122	450	1077	66	72	71,5	435	399	588	42-622	90	640	25,4
Trapez	261434	550	598	140	450	1082	66	72	71,5	435	401	606	42-622	110	640	25,4

### VSF Fahrradmanufaktur T-700, Kette / Shimano XT 30-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	261093	520	572,5	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	393	588	42-622	90	640	25,4
Diamant	261094	570	593,7	157	455	1088	61	72	71,5°	422	397	604	42-622	110	640	25,4
Diamant	261095	620	603,4	187	455	1098	61	72	71,5°	422	398	632	42-622	110	640	25,4
Trapez	261096	450	570	122	455	1075	61	73°	71,5°	422	400	530	42-622	90	640	25,4
Trapez	261097	500	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	400	560	42-622	90	640	25,4
Trapez	261109	550	597	157	455	1088	61	72	71,5°	422	410	550	42-622	110	640	25,4
Trapez	261077	600	610	180	455	1088	61	72	71,5°	422	420	570	42-622	110	640	25,4

### VSF Fahrradmanufaktur T-700, Nabe / Shimano Alfine 11-Gang / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	260091	520	584,2	125	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	416	550	42-622	90	640	25,4
Diamant	260092	570	594,3	145	465	1090,8	70	72°	71,5°	417	411	564	42-622	110	640	25,4
Diamant	260093	620	609	175	465	1105,9	70	73°	71,5°	417	417	592	42-622	110	640	25,4
Trapez	260094	450	574	110	465	1091	70	73°	71,5°	417	410	540	42-622	90	640	25,4
Trapez	260095	500	583	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	415	560	42-622	90	640	25,4
Trapez	260096	550	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	430	580	42-622	110	640	25,4
Trapez	260103	600	610	180	465	1108	70	73°	71,5°	417	400	590	42-622	110	640	25,4

## Rahmengenometrien Modelljahr 2022

### VSF Fahrradmanufaktur T-700, Kette / Shimano Deore XT 30-Gang / HS22

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	261050	520	578,7	122	480	1107	66	73°	72°	422	420	590	42-622	90	640	25,4
Diamant	261051	570	594,8	140	480	1112,1	66	72°	72°	422	430	600	42-622	110	640	25,4
Diamant	261052	620	604,6	170	480	1112,1	66	72°	72°	422	440	630	42-622	110	640	25,4
Trapez	261054	450	570,2	122	455	1075	61	73°	72°	420	410	530	42-622	90	640	25,4
Trapez	261055	500	572,5	140	455	1078	61	73°	72°	422	420	550	42-622	90	640	25,4
Anglais	261056	550	680	180	455	1088	61	73°	72°	422	430	570	42-622	110	640	25,4

### VSF Fahrradmanufaktur T-500, Kette / Shimano Deore 30-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	261093	520	572,5	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	393	588	42-622	90	640	25,4
Diamant	261094	570	593,7	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	397	604	42-622	110	640	25,4
Diamant	261095	620	603,4	187	455	1098	61	72°	71,5°	422	398	632	42-622	110	640	25,4
Diamant	261071	670	613	210	455	1108	61	72°	71,5°	422	400	530	42-622	90	640	25,4
Trapez	261096	450	570	122	455	1075	61	73°	71,5°	422	400	560	42-622	90	640	25,4
Trapez	261097	500	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	410	550	42-622	110	640	25,4
Trapez	261109	550	597	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	420	570	42-622	110	640	25,4
Anglais	261072	600	610	180	455	1088	61	72°	71,5°	422	420	570	42-622	110	640	25,4

### VSF Fahrradmanufaktur T-500, Nabe / Shimano Alfine 8-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	260091	520	584,2	125	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	416	550	42-622	90	640	25,4
Diamant	260092	570	594,3	145	465	1090,8	70	72°	71,5°	417	411	564	42-622	110	640	25,4
Diamant	260093	620	609	175	465	1105,9	70	72°	71,5°	417	417	592	42-622	110	640	25,4
Diamant	260102	670	620	210	465	1118	70	72°	71,5°	417	410	540	42-622	90	640	25,4
Trapez	260094	450	574	110	465	1091	70	73°	71,5°	417	415	560	42-622	90	640	25,4
Trapez	260095	500	583	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	430	580	42-622	90	640	25,4
Trapez	260096	550	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	400	590	42-622	110	640	25,4
Trapez	260103	600	610	180	465	1108	70	72°	71,5°	417	400	590	42-622	110	640	25,4

### VSF Fahrradmanufaktur T-Randonneur Sport, Shimano Sora 3x9 mechanisch / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm
Diamant	262255	520	555	140	455	1066	61	73,5	71,5	422	381	588	37-622	90	440	31,8
Diamant	262256	570	567	158	455	1073	61	73	71,5	422	382	605	37-622	110	440	31,8
Diamant	262257	620	576	189	455	1083	61	73	71,5	422	382	626	37-622	110	440	31,8

## Rahmengenometrien Modelljahr 2022

### VSF Fahrradmanufaktur T-300, Nabe / Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Gates / HS22

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	261360	520	572,5	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	393	588	42-622	90	620	25,4
Diamant	261361	570	593,7	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	397	604	42-622	110	620	25,4
Diamant	261362	620	603,4	187	455	1098	61	72°	71,5°	422	398	632	42-622	110	620	25,4
Trapez	261363	450	570,2	122	455	1072	61	73°	71,5°	420	396	570	42-622	90	620	25,4
Trapez	261364	500	572,5	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	393	588	42-622	90	620	25,4
Anglais	261365	550	582,5	157	455	1078	61	71°	71,5°	422	397	604	42-622	110	620	25,4
Anglais	261366	600	605	168	465	1090	70	72°	71,5°	422	412	585	42-622	110	620	25,4

### VSF Fahrradmanufaktur T-300, Kette / Shimano Deore 30-Gang / HS22

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	266731	520	584,2	125	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	416	550	42-622	90	620	25,4
Diamant	266732	570	594,3	145	465	1090,8	70	72°	71,5°	417	411	564	42-622	110	620	25,4
Diamant	266733	620	609	175	465	1105,9	70	72°	71,5°	417	417	592	42-622	110	620	25,4
Trapez	266734	450	574,4	110	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	409	539	42-622	90	620	25,4
Trapez	266735	500	583,1	125	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	413	557	42-622	90	620	25,4
Anglais	266736	550	593,7	145	465	1090,8	70	71°	71,5°	417	407	574	42-622	110	620	25,4
Anglais	266748	600	605	168	465	1091	70	72°	71,5°	417	420	590	42-622	110	620	25,4

### VSF Fahrradmanufaktur T-300, Nabe / Shimano Nexus 8-Gang Premium / Freilauf / HS22

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	266741	520	584,2	125	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	416	550	42-622	90	620	25,4
Diamant	266742	570	594,3	145	465	1090,8	70	72°	71,5°	417	411	564	42-622	110	620	25,4
Diamant	266743	620	609	175	465	1105,9	70	72°	71,5°	417	417	591	42-622	110	620	25,4
Trapez	266744	450	574,4	110	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	410	539	42-622	90	620	25,4
Trapez	266745	500	583,1	125	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	413	557	42-622	90	620	25,4
Anglais	266746	550	593,7	145	465	1090,8	70	71°	71,5°	417	407	574	42-622	110	620	25,4
Anglais	266747	600	605	168	465	1091	70	72°	71,5°	417	420	590	42-622	110	620	25,4

### VSF Fahrradmanufaktur T-100, Kette / Shimano Alivio 27-Gang / HS11

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	266731	520	584,2	125	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	416	550	42-622	90	620	25,4
Diamant	266732	570	594,3	145	465	1090,8	70	72°	71,5°	417	411	564	42-622	110	620	25,4
Diamant	266733	620	609	175	465	1105,9	70	72°	71,5°	417	417	592	42-622	110	620	25,4
Trapez	266734	450	574,4	110	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	409	539	42-622	90	620	25,4
Trapez	266735	500	583,1	125	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	413	557	42-622	90	620	25,4
Anglais	266736	550	593,7	145	465	1090,8	70	72°	71,5°	417	407	574	42-622	110	620	25,4

## Rahmengenometrien Modelljahr 2022

### VSF Fahrradmanufaktur T-100, Nabe / Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / HS11

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	266741	520	584,2	125	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	416	550	47-622	90	620	25,4
Diamant	266742	570	594,3	145	465	1090,8	70	72°	71,5°	417	411	564	47-622	110	620	25,4
Diamant	266743	620	609	175	465	1105,9	70	72°	71,5°	417	417	591	47-622	110	620	25,4
Trapez	266744	450	574,4	110	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	410	539	47-622	90	620	25,4
Trapez	266745	500	583,1	125	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	413	557	47-622	90	620	25,4
Anglais	266746	550	593,7	145	465	1090,8	70	72°	71,5°	417	407	574	47-622	110	620	25,4

### VSF Fahrradmanufaktur T-100, Kette / Shimano Alivio 27-Gang / V-Brake

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	266731	520	584,2	125	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	416	550	42-622	90	620	25,4
Diamant	266732	570	594,3	145	465	1090,8	70	72°	71,5°	417	411	564	42-622	110	620	25,4
Diamant	266733	620	609	175	465	1105,9	70	72°	71,5°	417	417	592	42-622	110	620	25,4
Trapez	266734	450	574,4	110	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	409	539	42-622	90	620	25,4
Trapez	266735	500	583,1	125	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	413	557	42-622	90	620	25,4
Anglais	266736	550	593,7	145	465	1090,8	70	71°	71,5°	417	407	574	42-622	110	620	25,4

### VSF Fahrradmanufaktur T-100 Sport, Kette / Shimano Alivio 27-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267020	520	584,2	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	416	550	37-622	90	640	25,4
Diamant	267021	570	594,3	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	411	564	37-622	110	640	25,4
Diamant	267022	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	417	592	37-622	110	640	25,4
Trapez	267024	450	574	110	465	1091	70	73°	71,5°	417	410	539	37-622	90	640	25,4
Trapez	267025	500	593	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	413	557	37-622	90	640	25,4
Anglais	267026	550	593	145	465	1091	70	71°	71,5°	417	407	574	37-622	110	640	25,4

### VSF Fahrradmanufaktur T-100, Nabe / Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / V-Brake

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	266741	520	584,2	125	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	416	550	47-622	90	620	25,4
Diamant	266742	570	594,3	145	465	1090,8	70	72°	71,5°	417	411	564	47-622	110	620	25,4
Diamant	266743	620	609	175	465	1105,9	70	72°	71,5°	417	417	591	47-622	110	620	25,4
Trapez	266744	450	574,4	110	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	410	539	47-622	90	620	25,4
Trapez	266745	500	583,1	125	465	1090,8	70	73°	71,5°	417	413	557	47-622	90	620	25,4
Anglais	266746	550	593,7	145	465	1090,8	70	72°	71,5°	417	407	574	47-622	110	620	25,4

## Rahmengenometrien Modelljahr 2022

### VSF Fahrradmanufaktur T-50, Nabe / Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / HS11

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267100	520	601,68	125	465	1096,54	85	72,3°	71,5°	417	415	591	50-622	90	620	25,4
Diamant	267101	570	611,3	145	465	1106,63	85	72,3°	71,5°	417	419	610	50-622	110	620	25,4
Diamant	267119	620	621,06	175	465	1116,71	85	72,3°	71,5°	417	423	627	50-622	110	620	25,4
Trapez	267103	450	601,86	110	465	1096,54	85	72,3°	71,5°	417	420	577	50-622	90	620	25,4
Trapez	267104	500	600	115	455	1089,6	75	72,3°	71,5°	417	418	574	50-622	90	620	25,4
Trapez	267105	550	611,3	145	465	1106,63	85	72,3°	71,5°	420	419	610	50-622	110	620	25,4
Wave	267106	450	614,38	145	465	1122,2	70	72,3°	71,5°	417	428	592	50-622	90	620	25,4
Wave	267107	500	624,38	145	465	1132,16	70	72,3°	71,5°	417	438	592	50-622	110	620	25,4
Wave	267108	550	634,36	145	465	1142,16	70	72,3°	71,5°	417	448	592	50-622	110	620	25,4

### VSF Fahrradmanufaktur T-50, Kette / Shimano Alivio 24-Gang / HS11

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267100	520	601,68	125,03	465	1096,54	85	72,3°	71°	417	415	591	50-622	90	620	25,4
Diamant	267101	570	611,3	145	465	1106,63	85	72,3°	71°	417	419	610	50-622	110	620	25,4
Diamant	267119	620	621,06	175	465	1116,71	85	72,3°	71°	417	423	627	50-622	110	620	25,4
Trapez	267103	450	601,86	110	465	1096,54	85	72,3°	71°	417	420	577	50-622	90	620	25,4
Trapez	267104	500	600	115	455	1089,6	75	72,3°	71°	417	418	574	50-622	90	620	25,4
Trapez	267105	550	611,3	145	465	1106,63	85	72,3°	71°	417	419	610	50-622	110	620	25,4

### VSF Fahrradmanufaktur T-50 Sport, Shimano Alivio 24-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267300	520	520	115	455	1089,6	75	72,5°	71,5°	420	415	591	37-622	90	640	25,4
Diamant	267301	570	615	115	455	1104,6	75	72,5°	71,5°	420	419	610	37-623	110	640	25,4
Diamant	267302	620	625	145	455	1115,1	75	72,5°	71,5°	420	423	627	37-624	110	640	25,4
Trapez	267303	450	595	115	455	1084,6	75	72,5°	71,5°	420	420	577	37-625	90	640	25,4
Trapez	267304	500	600	115	455	1089,6	75	72,5°	71,5°	420	418	574	37-626	90	640	25,4
Trapez	267305	550	610	115	455	1099,6	75	72,5°	71,5°	420	419	610	37-627	110	640	25,4

### VSF Fahrradmanufaktur T-50, Nabe / Shimano Nexus 8-Gang / Rücktritt / V-Brake

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267380	520	601,68	125,03	465	1096,54	85	72,3°	71,3°	417	450	480	47-622	90	620	25,4
Diamant	267381	570	611,3	145	465	1106,63	85	72,3°	71,3°	417	460	490	47-622	110	620	25,4
Diamant	267121	620	621,06	175	465	1116,71	85	72,3°	71,3°	417	470	500	47-622	110	620	25,4
Trapez	267383	450	601,86	110	465	1096,54	85	72,3°	71,3°	417	440	490	47-622	90	620	25,4
Trapez	267384	500	601,2	125	465	1096,5	85	72,3°	71,3°	417	420	500	47-622	90	620	25,4
Trapez	267385	550	611,3	145	465	1106,63	85	72,3°	71,3°	417	430	520	47-622	110	620	25,4
Wave	267386	450	614,38	145	465	1122,2	70	72,3°	71°	417	440	510	47-622	90	620	25,4
Wave	267387	500	624,38	145	465	1132,16	70	72,3°	71°	417	450	550	47-622	90	620	25,4
Wave	267388	550	634,36	145	465	1142,13	70	72,3°	71°	417	460	540	47-622	110	620	25,4

## Rahmengenometrien Modelljahr 2022

### VSF Fahrradmanufaktur S-300, Nabe / Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wave	267046	450	590	170	470	1096	70	72,5	71,5	420	398	612	42-622	90	640	31,8
Wave	267047	500	600	170	470	1106	70	72,5	71,5	420	408	612	42-622	90	640	31,8
Wave	267048	550	610	170	470	1116	70	72,5	71,5	420	418	612	42-622	110	640	31,8

### VSF Fahrradmanufaktur T-1987, Nabe / Shimano Rohloff 14-Gang / Freilauf / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	269794	520	579	122	450	1077	66	72	71,5	423			47-622	80	620	31,8
Diamant	269795	570	595	140	450	1082	66	72	71,5	423			47-622	100	620	31,8
Diamant	269796	620	605	170	450	1092	66	72	71,5	423			47-622	100	620	31,8

### VSF Fahrradmanufaktur GX-1200, Campagnolo Ekar 1x13-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	269742	480	515	120	440	1015	74	74	70	392	358	546	50-622	70	420	31,8
Diamant	269743	510	540	130	440	1031	74	74	71	392	380	559	50-622	70	440	31,8
Diamant	269744	540	560	150	440	1042	72	73	71	392	384	576	50-622	70	440	31,8
Diamant	269745	570	575	170	440	1058	72	73	71	392	393	595	50-622	90	460	31,8
Diamant	269746	600	595	190	440	1079	72	73	71	392	407	614	50-622	90	460	31,8