

Rahmengeometrien Modelljahr 2025

AX-1200, Pinion Smart.Shift 12- Gang Gates Disc 29"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	390	562	110	450	1108	72	75°	68°	470	400	605
Diamant	430	596	125	450	1144	72	75°	68°	470	430	618
Diamant	470	629	140	450	1179	72	75°	68°	470	460	632
Diamant	510	659	160	450	1212	72	75°	68°	470	485	651

AX-1000, Pinion C1.12 12- Gang Gates Disc 29"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	390	562	110	450	1108	72	75°	68°	470	400	605
Diamant	430	596	125	450	1144	72	75°	68°	470	430	618
Diamant	470	629	140	450	1179	72	75°	68°	470	460	632
Diamant	510	659	160	450	1212	72	75°	68°	470	485	651

Rahmengenometrien Modelljahr 2025

TX-1200, Pinion P1 18- Gang | Gates | Disc | 27,5"

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	610	130	441	1087	66	72	71,5	435	416	598
Diamant	570	615	140	441	1093	66	72	71,5	435	420	608
Diamant	620	620	140	441	1098	66	72	71,5	435	424	610

TX-1000, Rohloff Speedhub 14-Gang | Gates | Disc | 27,5"

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	579	122	468	1095	66	73	71,5	435	402	588
Diamant	570	595	140	468	1100	66	72	71,5	435	398	604
Diamant	620	605	170	468	1119	66	72	71,5	435	396	636

TX-800, Shimano Cues 2x11 | Disc | 28"

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	580	140	485	1104	61	72°	71,5°	422	386	588
Diamant	570	594	157	485	1118	61	72°	71,5°	422	397	604
Diamant	620	610	187	485	1135	61	72°	71,5°	422	405	631

Rahmengeometrien Modelljahr 2025

TX-400, Shimano Cues 2x11 HS33 26"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	470	566	120	450	1063	55	73°	71,5°	402	397	541
Diamant	520	585	155	450	1078	55	72,5°	71,5°	402	404	575
Diamant	570	605	195	450	1093	55	72°	71,5°	402	405	604
Trapez	450	566	120	450	1063	55	73°	71,5°	402	397	540
Trapez	500	585	155	450	1078	55	72,5°	71,5°	402	405	565

TX-Randonneur, Shimano 105 2x11 28"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	555	140	455	1066	61	73,5°	71,5°	422	381	588
Diamant	570	567	158	455	1073	61	73°	71,5°	422	382	605
Diamant	620	576	189	455	1083	61	73°	71,5°	422	384	626

Rahmengenometrien Modelljahr 2025

Ti-1000, Rohloff Speedhub 14-Gang Gates Disc 28"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	450	552	140	450	1069	70	74°	70°	430	380	601
Diamant	500	573	160	450	1091	70	74°	70°	430	395	619
Diamant	550	593	180	450	1112	70	74°	70°	430	410	638
Diamant	600	616	210	450	1138	70	74°	70°	430	425	666

T-900, Rohloff Speedhub 14-Gang Gates Disc 28"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	579	122	441	1068	66	73°	71,5°	435	397	591
Diamant	570	595	140	441	1073	66	72°	71,5°	435	400	602
Diamant	620	605	170	441	1083	66	72°	71,5°	435	400	634
Trapez	500	579	122	441	1068	66	73°	71,5°	435	397	591
Trapez	550	598	140	441	1082	66	72°	71,5°	435	401	609

Rahmengeometrien Modelljahr 2025

T-700, Kette Shimano Cues 2x11 Disc 28"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	389	587
Diamant	570	594	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	397	604
Diamant	620	603	187	455	1098	61	72°	71,5°	422	398	632
Trapez	450	570	122	455	1075	61	73°	71,5°	422	393	569
Trapez	500	573	140	455	1078	61	72°	71,5°	422	396	588
Trapez	550	597	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	401	603
Trapez	600	610	180	455	1101	61	72°	71,5°	422	407	625

T-700, Nabe Shimano Alfine 11-Gang Gates Disc 28"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	400	571
Diamant	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	406	593
Diamant	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	411	629
Trapez	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	401	556
Trapez	500	583	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	402	571
Trapez	550	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	406	592
Trapez	600	610	180	465	1108	70	72°	71,5°	417	407	617

Rahmengeometrien Modelljahr 2025

T-500, Kette Shimano Cues 2x10 Disc 28"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	389	587
Diamant	570	594	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	397	604
Diamant	620	603	187	455	1098	61	72°	71,5°	422	398	632
Diamant	670	613	210	455	1108	61	72°	71,5°	422	401	648
Trapez	450	570	122	455	1075	61	73°	71,5°	422	393	569
Trapez	500	573	140	455	1078	61	72°	71,5°	422	396	588
Trapez	550	597	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	401	603
Trapez	600	610	180	455	1101	61	72°	71,5°	422	407	625

T-500, Nabe Shimano Alfine 8-Gang Disc 28"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	400	571
Diamant	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	406	593
Diamant	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	629
Diamant	670	620	210	465	1118	70	72°	71,5°	417	411	656
Trapez	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	401	556
Trapez	500	583	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	402	571
Trapez	550	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	406	592
Trapez	600	610	180	465	1108	70	72°	71,5°	417	407	617

Rahmengeometrien Modelljahr 2025

T-300, Nabe Shimano Alfine 8-Gang Freilauf Gates HS22 28"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	393	588
Diamant	570	594	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	397	604
Diamant	620	603	187	455	1098	61	72°	71,5°	422	398	632
Trapez	450	570	122	455	1072	61	73°	71,5°	422	396	570
Trapez	500	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	393	588
Anglais	550	583	157	455	1078	61	72°	71,5	422	397	604
Anglais	600	605	168	465	1090	70	71°	71,5°	422	400	625

T-300, Kette Shimano Cues 2x10 HS22 28"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	402	573
Diamant	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	405	593
Diamant	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	625
Trapez	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	392	556
Trapez	500	583	125	465	1095	70	73°	71,5°	417	401	571
Anglais	550	594	145	465	1097	70	72°	71,5°	417	405	600
Anglais	600	605	168	465	1099	70	71°	71,5°	417	407	616

Rahmengeometrien Modelljahr 2025

T-100, Nabe Shimano Nexus 8-Gang Freilauf HS11 28"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	402	571
Diamant	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	405	593
Diamant	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	629
Curve	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	392	558
Curve	500	583	125	465	1095	70	73°	71,5°	417	401	576
Curve Anglais	550	594	145	465	1097	70	72°	71,5°	417	405	595
Curve Anglais	600	605	168	465	1099	70	71°	71,5°	417	407	616

T-100 Sport, Kette Shimano Cues 2x9 Disc 28"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	400	577
Diamant	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	405	596
Diamant	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	628
Trapez	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	401	557
Trapez	500	583	125	465	1095	70	73°	71,5°	417	402	577
Trapez	550	594	145	465	1097	70	72°	71,5°	417	407	596

Rahmengeometrien Modelljahr 2025

T-Randonneur Lite, Shimano 105 2x11 Disc 28"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	568	140	455	1073	61	73,5°	71,5°	422	382	588
Diamant	570	567	158	455	1078	61	73°	71,5°	422	386	605
Diamant	620	576	189	455	1083	61	73°	71,5°	422	392	634

T-Randonneur Sport, Shimano Sora 2x9 mechanisch Disc 28"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	520	567	140	455	1075	61	73,5°	71,5°	422	382	588
Diamant	570	567	158	455	1078	61	73°	71,5°	422	387	605
Diamant	620	576	189	455	1083	61	73°	71,5°	422	393	626

Rahmengenometrien Modelljahr 2025

GX-1600, SRAM Red XPLR AXS 1x12 | Disc | 28"

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	540	567	170	440	n a	n a	73°	71°	400	384	599
Diamant	570	582	190	440	n a	n a	73°	71°	400	393	618

GX-900, Campagnolo Ekar 1x13 | Disc | 28"

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	480	540	110	440	1040	72	74°	70°	400	386	533
Diamant	510	542	120	440	1044	72	74°	70°	400	386	541
Diamant	540	570	140	440	1052	72	73°	71°	400	396	566
Diamant	570	581	160	440	1064	72	73°	71°	400	402	586
Diamant	600	595	180	440	1079	72	73°	71°	400	411	605

GX-700, SRAM Apex AXS 1x12 | Disc | 28"

Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	480	540	110	440	1040	72	74°	70°	400	386	533
Diamant	510	542	120	440	1044	72	74°	70°	400	386	541
Diamant	540	570	140	440	1052	72	73°	71°	400	396	566
Diamant	570	581	160	440	1064	72	73°	71°	400	402	586
Diamant	600	595	180	440	1079	72	73°	71°	400	411	605

Rahmengeometrien Modelljahr 2025

GX-500, SRAM Apex 1x12 Disc 28"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	480	540	110	440	1040	72	74°	70°	400	386	533
Diamant	510	542	120	440	1044	72	74°	70°	400	386	541
Diamant	540	570	140	440	1052	72	73°	71°	400	396	566
Diamant	570	581	160	440	1064	72	73°	71°	400	402	586
Diamant	600	595	180	440	1079	72	73°	71°	400	411	605

GXQ-400, Shimano GRX RX400 2x10 Disc 28"											
Rahmenform	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	480	523	110	440	1026	72	74°	70°	442	358	574
Diamant	510	539	115	440	1033	72	74°	71°	442	372	583
Diamant	540	557	135	440	1051	72	74°	71°	442	384	602
Diamant	570	571	155	440	1067	72	74°	71°	442	393	621
Diamant	600	589	170	440	1086	72	74°	71°	442	407	635