

vsf fahrradmanufaktur - Rahmengenometrien Modelljahr 2019

TX-1200																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	261017	520	610	130	450	1076,8	66	72	71,5	55	435	408	596	50-622	90	35°	620	31,8	790
Herren Diamant	261018	570	614,8	140	450	1082	66	72	71,5	55	435	418	605	50-622	130	35°	620	31,8	829
Herren Diamant	260895	620	620	150	450	1092	66	72	71,5	55	435	419	614	50-622	130	35°	620	31,8	866

TX-800																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	260968	520	572,5	140	455	1078	61	73	71,5	55	422	393	588	47-622	90	35°	620	31,8	797
Herren Diamant	260969	570	593,7	157	455	1088	61	72	71,5	55	422	398	604	47-622	130	35°	620	31,8	836
Herren Diamant	260896	620	603,4	187	455	1098	61	72	71,5	55	422	398	632	47-622	130	35°	620	31,8	879

TX-Randonneur																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	261707	520	554,8	140	455	1065,9	61	73,5	71,5	55	422	381	588	42-622	90	6°	440	31,8	798
Herren Diamant	261708	570	567	158	455	1072,9	61	73	71,5	55	422	382	605	42-622	110	6°	440	31,8	838
Herren Diamant	261709	620	576,2	189	455	1083	61	73	71,5	55	422	382	634	42-622	110	6°	440	31,8	882

TX-400 26"																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	267351	470	566	120	450	1063,3	55	73	71,5	52	402	400	514	50-559	90	35°	620	31,8	727
Herren Diamant	267352	520	585,4	155	450	1078,3	55	72,5	71,5	52	402	413	546	50-559	110	35°	620	31,8	773
Herren Diamant	260897	570	605,3	195	450	1093,4	55	72	71,5	52	402	416	584	50-559	130	35°	620	31,8	818
Damen Trapez	267354	450	565,8	120	450	1063,3	55	73	71,5	52	402	406	522	50-559	90	35°	620	31,8	548
Damen Trapez	267355	500	585,2	155	450	1078,3	55	72,5	71,5	52	402	412	551	50-559	110	35°	620	31,8	553

T-Randonneur Lite																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	262255	520	554,8	140	455	1065,9	61	73,5	71,5	55	422	381	588	42-622	90	6°	440	31,8	786
Herren Diamant	262256	570	567	158	455	1072,9	61	73	71,5	55	422	382	604	42-622	110	6°	440	31,8	826
Herren Diamant	262257	620	576,2	189	455	1083	61	73	71,5	55	422	382	634	42-622	110	6°	440	31,8	879

T-900																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	261040	520	578,7	122	450	1077	66	73	71,5	55	435	398	588	50-622	90	6°	640	25,4	780
Herren Diamant	261041	570	594,8	140	450	1082	66	72	71,5	55	435	398	605	50-622	110	6°	640	25,4	829
Herren Diamant	261042	620	604,6	170	450	1092	66	72	71,5	55	435	399	634	50-622	110	6°	640	25,4	868
Damen Trapez	261044	500	578,7	122	450	1077	66	73	71,5	55	435	399	588	50-622	90	6°	640	25,4	558
Damen Trapez	261045	550	598	140	450	1082	66	72	71,5	52	435	402	606	50-622	110	6°	640	25,4	621

vsf fahrradmanufaktur - Rahmengenometrien Modelljahr 2019

T-700 Pinion																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	261047	520	610	130	450	1076,8	66	72	71,5	55	435	417	596	47-622	110	6°	640	25,4	780
Herren Diamant	261048	570	614,8	140	450	1082	66	72	71,5	55	435	418	605	47-622	110	6°	640	25,4	820
Herren Diamant	261049	620	620	150	450	1092	66	72	71,5	55	435	420	615	47-622	110	6°	640	25,4	856
Damen Trapez	261036	500	600	120	450	1086,7	66	72	71,5	55	435	410	586	47-622	110	6°	640	25,4	591
Damen Trapez	261037	550	610	135	450	1096,6	66	72	71,5	55	435	415	600	47-622	110	6°	640	25,4	591

T-500 / T-700 Kettenschaltung Disc																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	261093	520	572,5	140	455	1078	61	73	71,5	55	422	393	588	47-622	90	6°	640	25,4	787
Herren Diamant	261094	570	593,7	157	455	1088	61	72	71,5	55	422	397	604	47-622	110	6°	640	25,4	826
Herren Diamant	261095	620	603,4	187	455	1098	61	72	71,5	55	422	398	632	47-622	110	6°	640	25,4	869

T-500 / T-700 Nabenschaltung Disc																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	260091	520	584,2	125	465	1090,8	70	73	71,5	52	417	416	550	47-622	90	6°	640	25,4	774
Herren Diamant	260092	570	594,3	145	465	1090,8	70	72	71,5	52	417	411	564	47-622	110	6°	640	25,4	815
Herren Diamant	260093	620	609	175	465	1105,9	70	72	71,5	52	417	417	592	47-622	110	6°	640	25,4	860

T-500/ T-700 Kettenschaltung																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	261350	520	572,5	140	455	1078	61	73	71,5	55	422	393	588	47-622	90	6°	640	25,4	787
Herren Diamant	261351	570	593,7	157	455	1088	61	72	71,5	55	422	397	604	47-622	110	6°	640	25,4	826
Herren Diamant	261352	620	603,4	187	455	1098	61	72	71,5	55	422	398	632	47-622	110	6°	640	25,4	869
Damen Trapez	261354	450	570,2	122	455	1075	61	73	71,5	52	420	396	570	47-622	90	6°	640	25,4	544
Damen Trapez	261355	500	572,5	140	455	1078	61	73	71,5	55	422	393	588	47-622	90	6°	640	25,4	564
Damen Trapez	261356	550	593,65	157	455	1088	61	72	71,5	55	422	398	604	47-622	110	6°	640	25,4	625

T-500 / T-700 Nabenschaltung																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	261087	520	584,2	125	465	1090,8	70	73	71,5	52	417	416	550	47-622	90	6°	640	25,4	774
Herren Diamant	261088	570	594,3	145	465	1090,8	70	72	71,5	52	417	411	564	47-622	110	6°	640	25,4	815
Herren Diamant	261089	620	609	175	465	1105,9	70	72	71,5	52	417	417	591	47-622	110	6°	640	25,4	860
Damen Trapez	261090	450	574,4	110	465	1090,8	70	73	70,5	52	417	410	539	47-622	90	6°	640	25,4	550
Damen Trapez	261091	500	583,1	125	465	1090,8	70	73	71,5	52	417	413	557	47-622	90	6°	640	25,4	555
Damen Trapez	261092	550	593,7	145	465	1090,8	70	72	71,5	52	417	407	574	47-622	110	6°	640	25,4	617

T-300 Nabenschaltung Gates																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	261360	520	572,5	140	455	1078	61	73	71,5	55	422	393	588	47-622	90	verstellbar	620	25,4	790
Herren Diamant	261361	570	593,7	157	455	1088	61	72	71,5	55	422	397	604	47-622	110	verstellbar	620	25,4	829
Herren Diamant	261362	620	603,4	187	455	1098	61	72	71,5	55	422	398	632	47-622	110	verstellbar	620	25,4	872
Damen Trapez	261363	450	570,2	122	455	1072	61	73	71,5	55	420	396	570	47-622	90	verstellbar	620	25,4	565
Damen Trapez	261364	500	572,5	140	455	1078	61	73	71,5	55	422	393	588	47-622	90	verstellbar	620	25,4	567
Damen Trapez	261365	550	582,5	157	455	1078	61	73	71,5	55	422	397	604	47-622	110	verstellbar	620	25,4	633

vsf fahrradmanufaktur - Rahmengenometrien Modelljahr 2019

T-100 / T-300 Kettenschaltung																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	266731	520	584,2	125	465	1090,8	70	73	71,5	52	417	416	550	47-622	90	verstellbar	620	25,4	778
Herren Diamant	266732	570	594,3	145	465	1090,8	70	72	71,5	52	417	411	564	47-622	110	verstellbar	620	25,4	817
Herren Diamant	266733	620	609	175	465	1105,9	70	72	71,5	52	417	417	592	47-622	110	verstellbar	620	25,4	863
Damen Trapez	266734	450	574,4	110	465	1090,8	70	73	70,5	52	417	409	539	47-622	90	verstellbar	620	25,4	554
Damen Trapez	266735	500	583,1	125	465	1090,8	70	73	71,5	52	417	413	557	47-622	90	verstellbar	620	25,4	558
Damen Trapez	266736	550	593,7	145	465	1090,8	70	72	71,5	52	417	407	574	47-622	110	verstellbar	620	25,4	620

T-300 XXL Kettenschaltung																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	266737	670	640	190	480	1138,5	75	71,8	72,3	52	417	430	645	47-622	130	35°	600	31,8	899
Damen Trapez	266738	600	609,3	145	480	1113,8	75	72	72	52	417	416	601	47-622	130	35°	600	31,8	641

T-300 XXL Nabenschaltung																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	266739	670	640	190	480	1138,5	75	71,8	72,3	52	417	430	645	47-622	130	35°	600	31,8	899
Damen Trapez	266729	600	609,3	145	480	1113,8	75	72	72	52	417	416	601	47-622	130	35°	600	31,8	641

T-100 Nabenschaltung																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	266741	520	584,2	125	465	1090,8	70	73	71,5	52	417	416	550	47-622	90	verstellbar	620	25,4	785
Herren Diamant	266742	570	594,3	145	465	1090,8	70	72	71,5	52	417	411	564	47-622	110	verstellbar	620	25,4	841
Herren Diamant	266743	620	609	175	465	1105,9	70	72	71,5	52	417	417	591	47-622	110	verstellbar	620	25,4	870
Damen Trapez	266744	450	574,4	110	465	1090,8	70	73	70,5	52	417	410	539	47-622	90	verstellbar	620	25,4	560
Damen Trapez	266745	500	583,1	125	465	1090,8	70	73	71,5	52	417	413	557	47-622	90	verstellbar	620	25,4	565
Damen Trapez	266746	550	593,7	145	465	1090,8	70	72	71,5	52	417	407	574	47-622	110	verstellbar	620	25,4	627

T-50 Nabenschaltung 8-Gang / Kettenschaltung 24-Gang / HS11																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	267100	520	601,68	125,03	465	1096,54	85	72,3	71,3	52	417	415	591	50-622	90	verstellbar	620	25,4	776
Herren Diamant	267101	570	611,3	145	465	1106,63	85	72,3	71,3	52	417	419	610	50-622	110	verstellbar	620	25,4	818
Herren Diamant	267119	620	621,06	175	465	1116,71	85	72,3	71,3	52	417	423	627	50-622	110	verstellbar	620	25,4	857
Damen Trapez	267103	450	601,86	110	465	1096,54	85	72,3	71,3	52	417	420	577	50-622	90	verstellbar	620	25,4	571
Damen Trapez	267104	500	600	115	455	1089,6	75	72,5	71,5	52	420	418	574	50-622	90	verstellbar	620	25,4	571
Damen Trapez	267105	550	611,3	145	465	1106,63	85	72,3	71,3	52	417	419	610	50-622	110	verstellbar	620	25,4	577
Unisex Wave	267106	450	614,38	145	465	1122,2	70	72,3	71	52	417	428	592	50-622	90	verstellbar	620	25,4	418
Unisex Wave	267107	500	624,38	145	465	1132,16	70	72,3	71	52	417	438	592	50-622	90	verstellbar	620	25,4	418
Unisex Wave	267108	550	634,36	145	465	1142,16	70	72,3	71	52	417	448	592	50-622	110	verstellbar	620	25,4	418

T-50 Sport																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	267390	520	600	115	455	1089,6	75	72,5	71,5	52	420	419	574	42-622	90	6°	640	25,4	766
Herren Diamant	267391	570	615	115	455	1104,6	75	72,5	71,5	52	420	434	574	42-622	110	6°	640	25,4	801
Herren Diamant	267392	620	625	145	455	1115,1	75	72,5	71,5	52	420	435	621	42-622	110	6°	640	25,4	844
Damen Trapez	267393	450	595	115	455	1084,6	75	72,5	71,5	52	420	414	574	42-622	90	6°	640	25,4	569
Damen Trapez	267394	500	600	115	455	1089,6	75	72,5	71,5	52	420	419	574	42-622	90	6°	640	25,4	569
Damen Trapez	267395	550	609,9	115	455	1099,5	75	72,5	71,5	52	420	429	574	42-622	110	6°	640	25,4	569

vsf fahrradmanufaktur - Rahmengenometrien Modelljahr 2019

T-50 Nabenschaltung 7-Gang																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	267380	520	601,68	125,03	465	1096,54	85	72,3	71,3	52	417	415	591	50-622	90	verstellbar	620	25,4	773
Herren Diamant	267381	570	611,3	145	465	1106,63	85	72,3	71,3	52	417	419	610	50-622	110	verstellbar	620	25,4	815
Herren Diamant	267121	620	621,06	175	465	1116,71	85	72,3	71,3	52	417	423	627	50-622	110	verstellbar	620	25,4	854
Damen Trapez	267383	450	601,86	110	465	1096,54	85	72,3	71,3	52	417	420	577	50-622	90	verstellbar	620	25,4	568
Damen Trapez	267384	500	601,2	125	465	1096,5	85	72,5	71,5	52	417	415	591	50-622	90	verstellbar	620	25,4	571
Damen Trapez	267385	550	611,3	145	465	1106,63	85	72,3	71,3	52	417	419	610	50-622	110	verstellbar	620	25,4	574
Unisex Wave	267386	450	614,38	145	465	1122,2	70	72,3	71	52	417	428	592	50-622	90	verstellbar	620	25,4	415
Unisex Wave	267387	500	624,38	145	465	1132,16	70	72,3	71	52	417	438	592	50-622	90	verstellbar	620	25,4	415
Unisex Wave	267388	550	634,36	145	465	1142,16	70	72,3	71	52	417	448	592	50-622	110	verstellbar	620	25,4	415

S-100 / S-300																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Wave	266884	450	590	170	470	1095,9	70	72,5	71,5	50	420	398	611	47-622	90	verstellbar	640	31,8	352
Wave	266894	500	600	170	470	1105,9	70	72,5	71,5	50	420	407	611	47-622	90	verstellbar	640	31,8	351
Wave	266904	550	610	170	470	1116	70	72,5	71,5	50	420	418	611	47-622	110	verstellbar	640	31,8	355

S-80																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Wave	260097	450	585,2	165	465	1089	78	72,5	71	52	417	388	623	50-622	85	verstellbar	600	25,4	449
Wave	260098	500	592	165	465	1095,9	78	72,5	71	52	417	399	608	50-622	85	verstellbar	600	25,4	446
Wave	260099	550	606	175	465	1110,3	78	72,5	71	52	417	411	618	50-622	105	verstellbar	600	25,4	447

T-100 Sport Kettenschaltung																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	267020	520	584,2	125	465	1091	70	73	71,5	52	417	416	550	47-622	90	6°	640	25,4	775
Herren Diamant	267021	570	594,3	145	465	1091	70	72	71,5	52	417	411	564	47-622	110	6°	640	25,4	832
Herren Diamant	267022	620	609	175	465	1106	70	72	71,5	52	417	417	592	47-622	110	6°	640	25,4	860
Damen Trapez	267024	450	574	110	465	1091	70	73	70,5	52	417	410	539	47-622	90	6°	640	25,4	550
Damen Trapez	267025	500	593	125	465	1091	70	73	71,5	52	417	413	557	47-622	90	6°	640	25,4	555
Damen Trapez	267026	550	593	145	465	1091	70	71	71,5	52	417	407	574	47-622	110	6°	640	25,4	616

T-100 Sport Nabenschaltung																			
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrrohrwinkel	Gabelvorbiegung	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Vorbauwinkel	Lenkerbreite	Lenkerklemmung	Überstandshöhe
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm	mm	mm	mm
Herren Diamant	267030	520	584,2	125	465	1091	70	73	71,5	52	417	416	550	47-622	90	6°	640	25,4	775
Herren Diamant	267031	570	594,3	145	465	1091	70	72	71,5	52	417	411	564	47-622	110	6°	640	25,4	832
Herren Diamant	267032	620	609	175	465	1106	70	72	71,5	52	417	417	592	47-622	110	6°	640	25,4	860
Damen Trapez	267034	450	574,4	110	465	1091	70	73	70,5	52	417	410	539	47-622	90	6°	640	25,4	550
Damen Trapez	267035	500	583,1	125	465	1091	70	73	71,5	52	417	413	557	47-622	90	6°	640	25,4	555
Damen Trapez	267036	550	593,7	145	465	1091	70	72	71,5	52	417	407	574	47-622	110	6°	640	25,4	616